

【品番:040203】 100V 46K 11L 高圧温水ジェットクリーナー

密閉型多管式ステンレスボイラー搭載
DC ブラシレスモーター搭載

100V

水量
11L/min



■特長

- ・**温度が下がりにくい**: 80℃設定の場合、連続運転時維持温度は 70℃を長時間使用でも維持します
- ・**温度上昇が早い**: 約 4 分で最高温度に到達します
- ・**タンク内の圧力維持が可能**: 地上から 2 階程度の高さなら給湯用カランで温水を送水できます

■標準付属装置

・自動運転停止装置

吐出停止後 5 秒後に自動でモーターを停止し高圧ポンプの摩耗を防止します。
 再吐出時はガン握るだけでモーターが再稼働します。

・凍結防止ヒーター

外気温が 0℃近くまで低下した際にヒーターが作動し、高圧ポンプを凍結から保護します。

・濁水停止装置

自動運転で水が無い状態が 60 秒続くと自動でモーターを停止させ空運転による高圧ポンプの摩耗を防止します。

・不凍液自吸装置

凍結防止の不凍液を簡単に高圧ポンプに給水できる装置です。

・一点吊りフック

■仕様

(メーカー: スーパー工業株式会社)

| | | |
|------------------|-----------|-----------------------------------|
| 型 | 式 | SHJ-1105S |
| ポンプ | 圧力 | 4.5MPa(46kgf/cm ²) |
| | 水量 | 11L/min |
| | 回転数 | 2500min ⁻¹ (50Hz/60Hz) |
| モーター | 出力 | 1.1kW (50Hz/60Hz) |
| | 電圧 | 100V |
| | 起動方式 | 専用駆動回路(マイコンドライバ) |
| ボイラー | 設定温度 | 常温~80℃ |
| | 消費燃料 | 5L/h |
| | 燃料タンク容量 | 24L |
| 貯湯タンク | ボイラー内水量 | 30L |
| | フロートタンク水量 | 16L |
| 寸法 (長さ × 幅 × 高さ) | | 1051 × 774 × 1075mm |
| 質量 | | 約 140kg |

*仕様は予告なしに変更する場合があります。

レンタルのご用命は