

【品番:040203】 100V 46K 11L 高圧温水ジェットクリーナー

密閉型多管式ステンレスボイラー搭載
DC ブラシレスモーター搭載

100V

水量
11L/min



■特長

- ・**温度が下がりにくい**: 80℃設定の場合、連続運転時維持温度は 70℃を長時間使用でも維持します
- ・**温度上昇が早い**: 約 4 分で最高温度に到達します
- ・**タンク内の圧力維持が可能**: 地上から 2 階程度の高さなら給湯用カランで温水を送水できます

■標準付属装置

・自動運転停止装置

吐出停止後 5 秒後に自動でモーターを停止し高圧ポンプの摩耗を防止します。
 再吐出時はガン握るだけでモーターが再稼働します。

・凍結防止ヒーター

外気温が 0℃近くまで低下した際にヒーターが作動し、高圧ポンプを凍結から保護します。

・湯水停止装置

自動運転で水が無い状態が 60 秒続くと自動でモーターを停止させ空運転による高圧ポンプの摩耗を防止します。

・不凍液自吸装置

凍結防止の不凍液を簡単に高圧ポンプに給水できる装置です。

・一点吊りフック

■仕様

(メーカー: スーパー工業株式会社)

型	式	SHJ-1105S
ポンプ	圧力	4.5MPa(46kgf/cm ²)
	水量	11L/min
	回転数	2500min ⁻¹ (50Hz/60Hz)
モーター	出力	1.1kW (50Hz/60Hz)
	電圧	100V
	起動方式	専用駆動回路(マイコンドライバ)
ボイラー	設定温度	常温~80℃
	消費燃料	5L/h
	燃料タンク容量	24L
貯湯タンク	ボイラー内水量	30L
	フロートタンク水量	16L
寸法 (長さ × 幅 × 高さ)		1051 × 774 × 1075mm
質量		約 140kg

*仕様は予告なしに変更する場合があります。

レンタルのご用命は