

【品番:100618】 E/50HP アフタークーラ付コンプレッサー(オイルガード付)



## 水分皆無のエア・エナジーを供給するコンプレッサー

### ■特長

- ・圧縮空気中の水分をアフタークーラで冷却して結露させ水分を除去します。
- ・ハツリ作業やサンドブラスト作業に真価を発揮します。
- ・直接エアドライヤに接続できます。

### ■仕様

(メーカー:北越工業株式会社)

型	式	PDS185SC-7C5
コンプレッサー	形式	スクリュ回転形 1 段圧縮油冷式
	空気量	5.2m <sup>3</sup> /min
	吐出圧力	0.7MPa(7.1kgf/cm <sup>2</sup> )
	潤滑油量	15L
	サービスエア温度	大気温+20℃
	サービスエアバルブサイズ・数量	20A・3ヶ
ディーゼルエンジン	名称	ヤンマー4TNV88-BXDHK SR
	形式	水冷 4 サイクル 4 気筒直噴式
	定格出力	34.9kW/3000min <sup>-1</sup>
	エンジンオイル量	7.4L
	燃料タンク容量	92L
	バッテリー・数量	85D26R・1ヶ
寸法(全長×全幅×全長)		1970×950×1300mm
運転整備(乾燥)質量		935(835)kg
騒音指定		超
排ガス指定		第3次

\*仕様は予告なしに変更する場合があります。

レンタルのご用命は