

# 【品番:420310】 700 幅 YT1070(ヤマハ)エンジン自走式除雪機

## 除雪幅 70cm タイプ

### ■ 除雪高



※1 新雪の場合。ロータリー使用時に、チルト機構でオーガを最大限上げた場合の最大除雪高。  
 ※2 しまった雪・固まった雪にはオーガの高さ(35cm)が除雪目安となります。



### ■ 特長

#### ● HST(無段変速機構): レバー操作で速度を自在に調整。

操作レバーを前後に動かすだけで前後進の切替えと速度調整が無段階で行えます。

#### ● シャーボルトガード[ゴムダンパー式]: 除雪作業の際の機械の損傷を防ぐ。

除雪中、埋もれた石や木片などの噛み込みによる衝撃で折れることのあるシャーボルト(エンジン伝達部分と雪をかき刃をつなぐボルト)。その交換には面倒な作業が必要でした。シャーボルトガードは、衝撃時にシャーボルトにかかる負担を抑え除雪機本体の損傷を未然に防ぎます。



シャーボルトガードなら  
衝撃を緩和し  
シャーボルトの損傷を防ぐ

一般的なシャーボルト仕様  
衝撃でシャーボルトがせん断  
交換作業が必要

#### ● らくらくワンレバー: 投雪方向を片手でらくらくコントロール。

上下・左右、片手で素早くコントロール。狙った所にサッと投雪できます。

#### ● 安心停止デッドマンクラッチ機構: 手を離せば、除雪機がストップ。

走行クラッチレバーから手を離せば、オーガの回転と除雪機の走行が自動停止します。

#### ● 新燃料タンクキャップ: 開けにくい、締めにくいを解消。

指のかかりやすい、開けやすい新燃料タンクキャップ採用。



### ■ 仕様

(メーカー: ヤマハ発動機株式会社)

型	式	YT1070
全 長 × 全 幅 × 全 高		1450 × 730 × 1105mm
装 備	重 量	137kg
除雪性能	除 雪 幅	715mm
	除 雪 高	510mm
	除 雪 機 構	2 ステージオーガ・ブロフ
走行装置	走 行 装 置	エンドレスゴムトラック
	変 速 装 置	無段変速 HST
原 動 機	エ ン ジ ン 形 式	空冷 4 ストローク OHV
	使 用 燃 料	無鉛レギュラーガソリン
	排 気 量	296cm <sup>3</sup>
	エ ン ジ ン 出 力	7.0kW[9.5ps]/3600rpm
	燃 料 タ ン ク 容 量	5.8L
	エ ン ジ ン オ イ ル 容 量	1.0L
	始 動 方 式	セルスタータ(エレクトリック)&リコイル式

※エンジン出力は、回転数 3600rpm での代表的なエンジンのネット出力値です。  
 除雪機に搭載された状態での実出力値はエンジン回転数、使用環境やその他の条件により変化します。

\*仕様は予告なしに変更する場合があります。

※札幌リースセンターのみの取扱い商品です。

レンタルのご用命は