

【品番:280521】 14.4V コードレス モルコジョイント用締付工具

BPD 型 工 具

モルコジョイントとステンレス配管の接合に！



■附属品

■モルコジョイント用



■ダブルプレス用



■使用範囲及びダイス適合表

ダイスサイズ	13Su	20Su	25Su
モルコジョイント	○	○	○
ダブルプレス	○	○	○

■仕様

(メーカー:株式会社ベンカン)

型	式	BPD-15R
公 称 出 力		93kN(9.5tonf)
吐 出 圧 力		62MPa
電 動 機		14.4V DC モーター
バ ッ テ リ	電 池 名 称	リチウムイオン電池
	公 称 電 圧	DC14.4V
	定 格 容 量	5.0Ah
	充 電 時 間	実用充電 約 40 分(充電率 80%) / フル充電約 60 分
寸 法 (L × W × H)		324 × 90 × 245mm
重	量	約 5.4kg(ダイス 25Su セット時)
オ イ ル 量		約 100ml
固 定 ダ イ ス 形 式		両端ピン方式
ヘ ッ ド 形 式		軸方向回転
復 帰 方 法		手動式リリースレバー
締 付 回 数		約 200 回(満充電時)

*仕様は予告なしに変更する場合があります。

■モルコジョイント

セーフティーエッジ



ダブルプレス

継手の端(カール部)に「セーフティーエッジ」と呼ばれる段差・出っ張りがある。

シングルプレス(モルコジョイント)

継手の端(カール部)がストレート。

レンタルのご用命は