

【品番:450117】 40V コードレス (1") インパクトレンチ

2850N・m の強カトルク！
ショートアンビル仕様でプラントや
重機のメンテナンス等に最適！



■特長

- エア式同等の強カトルク**: 最大締付けトルク 2,850N・m、最大緩めトルク 4,000N・m とハイパワー。
- ハイパワーブラシレスモータ搭載**: 高出力・高耐久・メンテナンスフリー
- 充電式ならではの快適作業**: 安定したトルクとコードレスならではの快適な作業性を実現。
- ショートアンビル仕様**: プラントや重機のメンテナンス、カウンターウェイトの脱着等に。
- コンパクトで優れた取り回し性**: モータを縦置きにレイアウトしたことにより、全長 435mm とコンパクト。
- 作業効率向上**: 「正逆転オートストップモード・スイッチ全速モード・打撃力 4 段切替」の 3 つのモードを搭載。
- 防水保護等級 IPX6 ●防滴・防じん「アプト」 ●リング発光 LED ライト採用
- ツールレスサイドハンドル採用 ●ソケット抜け落ち防止、C スプリング式
- 吊り下げ用リング付 ●無段変速 ●正逆転切替 ●ブレーキ付

■仕様

(メーカー: 株式会社マキタ)

型 式	TW009G		
角 ド ラ イ ブ s q	25.4mm		
締 付 け 能 力	普通ボルト: M27～M45 高力ボルト: M20～M33		
最 大 締 付 ト ル ク	2,850N・m ※M36(強度区分:F10T)、摩擦接合ボルト 3 秒締付時		
電 源	直流 36V(40Vmax)		
振 動 3 軸 合 成 値	37.5m/s ²		
1 充電作業量(目安)	高力ボルト	M33	約 200 本 締付け時間約 2 秒
寸 法 (L × W × H)	435 × 135 × 297mm		
質 量	11.3kg(バッテリー含む)		

*仕様は予告なしに変更する場合があります。

■4 段階による回転数と打撃数

	回転数 (min ⁻¹) {回転/分}	打撃数 (min ⁻¹) {回/分}
最速	0～1,200	0～1,750
強	0～850	0～1,500
中	0～700	0～1,300
弱	0～600	0～1,200

レンタルのご用命は